

**Tanımı:**

Teknogunit Toz, kuru sistem puskurtme beton uretimi icin tasarlanmis, priz hizlandirici toz beton katkisidir.

Kullanım Alanları:

Teknogunit Toz, kuru harc yada beton karisimlarina ilave edilerek asagidaki yerlerde kullanilabilir.

- Her turlu puskurtme beton islerinde
- Yuksek erken dayanimli puskurtme betonlar
- Tunel veya madenlerde yuzeylerin desteklenmesi
- Kaya ve sev stabilizasyonu

Özellikleri/ avantajları:

Teknogunit toz'un hizlandirma etkisi, cimentonun tipine, dozajina ve yasina, puskurtme beton ve yuzey sicakligina, tabaka kalinligi ve puskurtme surecine baglidir. Kuru puskurtme beton sisteminde Teknogunit Toz'un hizlandirici etkisi uzerinde, karisim suyu miktarı onemli bir etkendir.

Asagidaki avantajlar Teknogunit Toz'u puskurtme betonda hizladirici olarak on plana cikarmaktadır..

- Dokulme ve geri sicrama (rebound) , oranlarında onemli azalma saglar
- Kaya ve beton yuzeye puskurtme betonun yapisma ozelligini gelistirerek, bas ustü uygulamalari kolaylastirir.
- Hafif sızıntı olan yerlerde daha iyi yapisma saglar.
- Su gecirimsizligi artirir.

Klorur icermediginden donatiya zarar vermez.

Depolama Kosulları / Raf ömrü:

Orjinal acilmamis, hasar gormemis ambalajlarda, kuru sartlarda saklandigi takdirde, uretim tarihinden itibaren 6 ay kullanilabilir.

Uygulama Detayları:

Dozaj: Dogru dozaj on deneylerle tespit edilmelidir. Normalde baglayici agirliginin % 4- % 7 si arasindadir. Belirlenen Teknogunit miktarı , kuru kum/ cimento ya veya kuru kum/cimento/ cakila puskurtme ekipmanina gonderilmeden once eklenir. Karisim oranlari, kuru system puskurtme beton icin kalite ihtiyaclarina ve uygulama metoduna baglidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
KİMYASAL YAPI	Organik ve inorganik maddeler karisimi toz.
BİRİM AĞIRLIK (gevşek)	1.075 kg/lt
AMBALAJ	20 kg lık kraft torba.