



Tanım:

Teknoil, mineral yağ esaslı, beton dökümü yapıldıktan sonra ahşap ve çelik kalıpların kolay sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesinde kullanılan, küreme sıcaklıklarına dayanıklı kalıp ayırıcıdır.

Avantajları:

Teknoil kalıplara ve betona zarar vermez, düz, lekesiz beton dökümü sağlar, Yüzeylerde bozukluğa yol açmaz, kalıplarda pasa neden olmaz. Soğuk ve sıcaktan etkilenmez, Fırça veya sprey ile uygulanabilir. Teknoil, kalıpta ve betonda atık ve renk bırakmayan, kalıbın ömrünü uzatmanın yanı sıra betonu koruyan verimli bir ayırıcı kimyasaldır.

Kullanım Alanları:

Özellikle emiciliği az veya emici olmayan, pürüzsüz kalıplarda,
Çelik, plastik, plywood kalıplarda,
Kalıp verimliliğinin artırılması istenen uygulamalarda,
Kalıp işçiliğinin hızlandırılması istenen durumlarda,

Kullanım Şekli:

Yüzey kuru ve mümkün olduğu kadar temiz olmalıdır. Uygulama sprey ile yapılabileceği gibi fırçayla da yapılabilir. Islak kalıpların kuruması sağlanmalı, kalıpta önceden kullanılmış başka cins kalıp yağı, boya veya zift varsa kalıptan ayrılması önerilir. Teknoil ince bir tabaka halinde homojen olarak kalıba sürülmelidir. Göllenme oluşumuna izin verilmemelidir.

Yüzeyin pürüzlülüğüne ve kalıp cinsine bağlı olarak sarfiyat

Emici yüzeyler için (ahşap v.s.) 35–45 gr/m²,

Emici olmayan yüzeyler için (çelik, plastik v.s.) ise 15–25 gr/m² arasındadır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
GÖRÜNÜM	Yağ sarısı parlak likit
YOĞUNLUK	0.9 kg/lt
YAPISI	Mineral Yağ Esaslı
PARLAMA NOKTASI	+95 °C nin üzeri
AMBALAJ	30 litrelik plastik bidon veya 200 litrelik varil
DEPOLAMA	Ürün dondan ve ateşten korunmalı. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır.