

**Tanım:**

Suya ve rutubete karşı kullanılan, kauçuk katkılı ve hiçbir dolgu maddesi içermeyen kullanıma hazır bir bitüm solüsyonudur. Bünyesindeki solventin buharlaşması ile sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı bir film tabakası oluşturur.

**Kullanım Alanları:**

Temellerde, temel kazıklarında, istinat ve perde duvarlarında, zemin nemi ve sızıntı sularına karşı, Betonarme teras çatılarda, Balkonlarda ve gizli derelerde yağış sularına karşı, Galeri, Drenaj ve atıksu kanal ve kollektörlerinin yalıtımında, Açık kullanma suyu depoları ve Havuzların suya ve rutubete karşı izolasyonunda kullanılır.

Metal yüzeylerin (döküm, sac, vs.) korozyona karşı korunmasında daldırma, sürme veya püskürtme yoluyla uygulanabilir. Metal yüzeylerde bitümlü membran uygulamalarında astar olarak kullanılır.

**Avantajlar:**

Kullanıma hazırdır.  
Soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.  
Çok çabuk kurur.  
Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.

**Uygulama Alanları:**

Teknomer 400, uygulama yapılacak yerin sadece su ile temas eden tarafına uygulanır. Hazır bir malzemedir. Isıtma, inceltme gerektirmez. Fırça, rulo veya tabanca ile uygulanabilir. Metal olmayan yüzeylerde tozdan arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için astar kullanılmalıdır.

Teknomer 400, yaklaşık 1 saat gibi kısa bir sürede kurumasına karşın birkaç kat uygulama yapılacak hallerde, katlar arasında birer gün beklenmesi tavsiye edilir. Daha yüksek basınçlara dayanması isteniyorsa, camtülü, keçe, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye edilmelidir. Sürekli olarak açık hava koşullarına maruz kalan ve üzerinde gezilmeyen çatılarda malzeme sürüldükten sonra UV koruyucu sürülerek güneşten koruma ve estetik bir görünüm kazandırılır.

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

RENK	Siyah
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C - +30°C
KULLANMA SÜRESİ	1 saat
SARFIYAT	Her katta 0.50 kg/m <sup>2</sup>
AMBALAJ	18 kg' lık metal kutu
RAF ÖMRÜ	Açılmamış orijinal ambalajında 12 ay. Kuru ortamda saklanmalıdır.