

Teknomer Butil Yalıtım Bandı

Koruma Kağıdı Kolayca Çıkarılabilen
Butil Kauçuk Kaplı Keçe.



Bayındırlık Poz No: 04.013/1

Ürün Tanımı

Koruma kâğıdı kolayca çıkarılabilen butil kauçuk kaplı keçe. Keçe, kabartma desenli yapısıyla seramik yapıştırıcıları, akrilik ve diğer birçok farklı yapıdaki yapıştırıcı, mastikler ve sızdırmazlık malzemeleri ile çok iyi yapışma sağlar.

Uygulama Talimatları

Islak hacim (banyo, balkon, teras, çatı vb.) su yalıtım uygulamalarında, yatay ve düşey derz ve pah yalıtımında, duş kanalı çevreleri ve gider üniteleri yalıtımında, pencere kör kasa yalıtımında, seramik ve doğal taş uygulamaları öncesi kendinden yapışkanlı butil kauçuk kaplaması ile kolaylıkla uygulanır. İç mekanlarda orta derecede yüke maruz kalan basınçsız suyun bulunduğu durumlarda kullanımı uygundur (Örn. Konut banyoları).

Malzeme Bileşimi

Taşıyıcı: Polipropilen keçe
Kaplama: Yaşlanmaya dayanıklı, yüksek esneklikte kendinden yapışkanlı butil kauçuk
Koruma Katmanı: Kolaylıkla ayrılabilen iki parçalı silikon kağıt.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler	
Renk	Gri
Sıcaklığa Karşı Dayanım, Min. / Max.	-5°C / +60°C
Ürün Genişliği	120mm ± 3mm
Ürün Kalınlığı	0,64mm ± 0,12mm
Ürün Aralığı	790 g/m ² ± 35 g/m ²
Rulo Uzunluğu	20m
Kopma Uzaması	%60 enine, %80 boyuna
Uygulama Önerileri	Koruma kağıdı, en uygun 28°C'yi aşmayan hava sıcaklıklarında kaldırılır.
Depolama	Güneş ışığına maruz kalmayan, serin ve kuru yerlerde saklayınız.
Kullanım Süresi	En uygun kullanım süresi 12 aydır.